

## Пневматическая сеялка-культиватор Сириус 10



Сеялка-культиватор Сириус-10 предназначена для посева семян зерновых, зернобобовых, травяных и других культур с нормами высева от 0,2 кг/га до 400 кг/га с одновременным внесением в засеваемые рядки минеральных удобрений и прикатыванием почвы в засеянных рядках при нулевой и минимальной обработке.

Сеялка после нетрудоемкого переоборудования (отсоединения посевного пневмоприцепа) может использоваться как высокопроизводительный культиватор сплошной обработки с глубиной культивации до 20 см и производительностью 10 га/час.

Пневмоприцеп сеялки оснащен механизмом привода высевающих аппаратов и разобщения привода, что позволяет путем простой перестановки сменных звездочек плавно изменять норму высева семян и удобрений. Установленные на сеялке регулируемые катушечные высевающие аппараты позволяют осуществлять высев различных по размерам и нормам высева семян: трав, мелкосеменных (рапс, мак), зерновых, зернобобовых и бобовых культур.

Сеялка может комплектоваться рабочими органами трех типов: для рядового посева, для полосового посева и лапами для сплошной культивации шириной 305 мм.

Для прикатывания почвы в засеянных рядках сеялка комплектуется двумя типами прикатывающих катков: гладкими для рядкового посева и кольчато-шпоровыми для полосового посева. А также пружинными боронами для культивации.

Показатели	Единица измерения	Значение
Тип машины		Полуприцепная
Производительность	га/ч	10
Рабочая скорость	км/ч	10
Ширина захвата	м	10
Ширина междурядий	мм	254
Норма высева семян	кг/га	0,2...400
Норма высева удобрений	кг/га	25...200
Глубина заделки семян	мм	30...120
Глубина заделки удобрений	мм	30...120
Количество рядов сошников	шт.	4
Емкость бункера для семян	л	5250
Емкость бункера для удобрений	л	3480
Дорожный просвет	мм	300
Транспортная скорость	км/час	20
Мощность энергосредства	л.с.	280...380