

Пневматическая рядовая сеялка Солитер 12



Солитер 12 от LEMKEN – CHERVONA ZIRKA

Моделью Солитер 12 LEMKEN расширяет свою программу пневматических рядовых сеялок до ширины захвата 12 метров. Привод на оба высевающих вала в дозирующем блоке осуществляется от мощного электродвигателя и управляются электроникой. 2 x 4 дозирующих устройства подают нужное количество семян в воздушный поток. С его помощью посевной материал попадает в восемь распределителей, находящихся прямо над направляющей сошников. По желанию каждую секцию можно отключать нажатием кнопки.

В зависимости от предшествующей культуры, севооборота, состояния погоды и условий уборки урожая, замена с традиционной технологии на технологию мульчированного посева может дать значительную экономию на издержках. С этой точки зрения, Солитер 12 от LEMKEN – CHERVONA ZIRKA отвечает всем требованиям относительно точности посадки и работы без забивания высевающих рабочих органов. Двухдисковый сошник эффективно выполняет посев как по мульчированной почве, так и при традиционном способе обработки почвы. Благодаря смещенному расположению сошников, практически исключены забивание камнями, комками земли и растительными остатками.

Двухдисковый сошник с прикатывающим катком, имеющим резиновую шину, даже при меняющемся рельефе почвы, точно укладывает посевной материал на одинаковую глубину. Глубина посева двухдискового сошника остается идеальной и при высоких скоростях движения. Прикатывание семян катком обеспечивает их идеальное покрытие почвой. Это создает условия для капиллярного подъема влаги к семенам, равномерного формирования корневой системы и создает условия для более раннего и дружного развития растений. Неуплотненные промежуточные зоны позволяют снизить эрозию и испарение влаги. Таким образом, даже на чрезвычайно сухих почвах достигаются высокие и равномерные всходы.

Тип машины	прицепная
Ширина захвата, м	12
Количество рядков, шт.	96
Ширина междурядья, мм	125
Нормы высева семян, кг/га	0,5...500
Рабочая скорость, км/год	до 15
Производительность, га/год	до 18
Емкость бункера, л	5200
Агрегатируется с тракторами мощностью, л.с.	200