

Сцепка СП-10,8



Сцепка СП-10,8 со сцепными устройствами, позволяющими трактористу осуществлять нетрудоемкий перевод агрегата из рабочего положения в положение «дальний транспорт» и наоборот, предназначена для составления тракторного гидрофицированного широкозахватного агрегата из двух сеялок СЗ-5,4 или СЗТ-5,4 для посева зерновых культур.

В транспортном положении ширина сцепки составляет 2,4 м, что позволяет транспортировать ее по дорогам общего назначения

Двухсеялочный агрегат со сцепкой СП-10,8 повышает производительность в 1,5-2 раза.

Сцепка агрегатируется с тракторами тягового класса 3 т.с. Способ агрегатирования - прицепной. Комплектуется гидрофицированными маркерами, управляемыми из кабины трактора.

Производительность агрегата за 1 час основного времени, га/ч	9,72...12,96
Рабочая скорость, км/ч	9...12
Рабочая ширина захвата, м	10,8
Масса сцепки, кг	1150
Габаритные размеры агрегата в рабочем положении, мм (без трактора)	
- длина	10370
- ширина	11520
- с левым маркером	17270
- с правым маркером	15690
- высота	2066
Габаритные размеры сцепки в транспортном положении, мм	
- длина	10370
- ширина	2400
- высота	2066
Транспортная скорость, не более, км/ч	15
Дорожный просвет, не менее, мм	300
Необходимая ширина поворотной полосы, м	45
Гарантийный срок эксплуатации, не менее, месяц	12
Срок службы, не менее, лет	8